

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS ON FASADA 038

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

ALAMA Sp. z o.o.

ul. Smolna 13/406, 00-375 Warszawa, NIP 525 279 92 93

telefon kontaktowy: 22 245 22 43

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych

3

6. a. Norma zharmonizowana

EN 13163:2012 + A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Europejska Jednostka Notyfikowana nr. 1488)

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Opór cieplny RD deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła Λ D	Tabela 1. [W/(m ² K)]	
Opór cieplny	Grubość, dn	T(1)(± 2 mm)	EN 13163:2012+A1:2015
		Tabela 1	

Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	EN 13163:2012+A1:2015
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Trwałość właściwości*	E	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Opór cieplny Ro Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła AD	Tabela 1 $\Lambda D \leq 0,038 [W/mK]$,	
	Trwałość właściwości	NDP	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	NDP	
Wytrzymałość na zginanie/rozciąganie	Wytrzymałość na zginanie	BS100 (100kPa)	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR100 (100kPa)	EN 13163:2012+A1:2015
	Pelzanie przy ściskaniu	NDP	
	Odporność na zamarzanie-odmrażanie	NDP	
	Długotrwała redukcja grubości	NDP	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NDP	
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji	NDP	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NDP	
Wskaźnik izolacyjności	Szywność dynamiczna	NDP	
	Grubość dL	NDP	
	Ścisłość, c	NDP	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NDP	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska	NDP	
*Właściwości nie zmieniają się w czasie			

NPD- Właściwości użytkowe nieustalone

Tabela 1. Deklarowany opór cieplny

Grubość mm	10	20	30	40	50	60	70	80
Opór cieplny R[m2k/W]	0,26	0,53	0,79	1,05	1,32	1,58	1,84	2,11
Grubość mm	90	100	110	120	130	140	150	160
Opór cieplny R[m2K/W]	2,37	2,63	2,90	3,16	3,42	3,68	3,95	4,21
Grubość mm	170	180	190	200	210	220	230	240
Opór cieplny R[m2K/W]	4,47	4,74	5,00	5,26	5,53	5,79	6,05	6,32

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (a):



Adam Karwowski – Prezes zarządu

Warszawa, dnia 07.05.2025 r.